# GAMME OVINS/CAPRINS

# ABREUVOIRS COLLECTIFS MURAUX EN ACIER INOXYDABLE

## **OVITUBE**

Abreuvoir collectif à niveau constant en acier inoxydable. Modèle 120 cm idéal pour 20 à 35 ovins/caprins. Modèle 210 cm idéal pour 35 à 65 ovins/caprins.











- Cuve inox compacte et robuste aux formes arrondies, sans arête saillante. Rebord intérieur anti-gaspillage.
- @ Grand accès: 82 x 13,5 cm / 170 x 13,5 cm (OVITUBE 120 / 210) et réserve d'eau réglable de 6 à 12 L (OVITUBE 120), 11 à 22 L (OVITUBE 210).
- 3 Robinetterie à flotteur bien protégée par un capot inox. Niveau d'eau réglable facilement. Arrivée d'eau ½" (15x21 mm) mâle par la droite.
- 4 Grande vidange "Vide-Vite" 95 x 50 mm côté gauche.
- 5 Kit antigel électrique 80W/24V en option réf. A413 (Voir Accessoires)...

**Fixation par 4 points** minimum. 6 points d'ancrage.

Montage mural, sur barrière ou sur fixations réglables en hauteur A308 (voir Accessoires).

### REF. DÉSIGNATION

2417 Abreuvoir inox OVITUBE 120 à niveau constant 9 L

2418 Abreuvoir inox OVITUBE 210 à niveau constant 16 L




### **NOTRE CONSEIL**

Lors de l'installation d'un OVITUBE, pensez à ménager une légère pente en fixant l'abreuvoir côté vidange 1 cm plus bas que du côté robinetterie. La vidange sera encore plus rapide et le nettoyage plus facile.



Réglez le niveau d'eau à environ 20 mm sous le rebord. Vous disposerez alors de 9 litres de réserve sur un OVITUBE 120 et de 16 litres sur un OVITUBE 210.





VIDEO: www.labuvette.fr/communication/medias/videos-la-buvette







REF. DÉSIGNATI	MM

A308 Fixation d'abreuvoir réglable en hauteur (détails page 103) 2 fixations A308 sont nécessaires pour 1 OVITUBE

A309 Kit complet pour raccorder un abreuvoir monté sur A308

A317 Etriers de fixation sur barrière (tube Ø50-75 mm)

A413 Kit antigel électrique 80W/24V

C162 Câble chauffant 22W/24V pour arrivée d'eau (3 m)

A504 Transformateur 230V/24V 100VA